

MAPIØBlade

Central de alarme híbrida e modular



Commblox
tecnologia



Descrição:

Central de alarme híbrida e modular, compatível com racks 19".
Aplicações integradas em Alarme, Controle de Acesso e Automação.

Gabinete B500:

- Capacidade para até 12 módulos
- Entrada para alimentação AC
- Montagem em rack 19" (3U) ou parede
- Alojamento e conexão para bateria de backup interna

Módulo fonte (M501):

- Tamanho - 2 slots
- Capacidade
 - Carga 55W (4,5A @ 12V)
 - Bateria - 1A
- Alimentação
 - 100 ~240Vac
- Carregador bateria
 - Canal dedicado (1A)
 - Controle e supervisão inteligente de bateria
 - Desligamento automático (proteção de bateria)
 - Conexão para bateria externa

Módulos de inputs (M520 e M521):

- Tamanho - 1 slot
- 8 inputs analógicos
 - Alimentação para sensores 12Vdc / 1A
 - Alimentação gerenciável
 - Proteção contra curto-circuito
 - Leds indicadores de status individual
- Conectores
 - M520
 - Terminal block
 - Condutores de 0,2 a 1,5mm²
 - M521
 - 8 x RJ45

Módulo de saídas (M530):

- Tamanho - 1 slot
- Saídas
 - 8 x relé (NA / C / NF)
 - 250V / 2A
- Conectores
 - Terminal block
 - Condutores de 0,2 a 1,5mm²
- Leds indicadores de status individual

Módulos de comunicação (M540 e M541):

- Tamanho - 1 slot
- Interface de comunicação
 - M540
 - Entrada - 1 x RS485 + Power BUS
 - Saída - 4 x RS485
 - Alimentação BUS - 12Vdc / 1A total
 - M541
 - Saída - 2 x RS485
 - Alimentação BUS - 48Vdc
- Conexão
 - RJ45

Módulo de alarme (M550):

- Tamanho - 1 slot
- Saídas
 - 4 x relé (NA / C / NF)
 - 2 x sirene
 - Monitoramento de curto-circuito e circuito aberto
- Leds indicadores de status individual

Painéis Cegos:

- 1 slot
- 3 slots (adequado para bateria de 5A)
- 5 slots (adequado para bateria de 7A)

www.commblox.com.br

Matriz | Porto Alegre/RS
Rua Cel. Armando Assis, 222 - 91330-010
+55 (51) 3026.2300

Filial | São Caetano do Sul/SP
Alameda Terracota, 215/419 - 09531-190
+55 (11) 4063.4300

contato@commblox.com.br